

TPM8 Ohraňovací lis

TPM8 je cenově výhodný ohraňovací lis s osvědčenou konstrukcí, vysokou kvalitou zpracování a spolehlivostí, díky servomotoru zajišťuje vyšší produktivitu a úsporu energie.



Všechny obrázky jsou pouze informativní, výrobek se může od obrázku lišit.

01 Spolehlivý výsledek při ohýbání

Pevná konstrukce rámu stroje, robustní hydraulické dorazy a automatický kompenzační systém zajišťují vysokou kvalitu a přesný úhel ohybu za všech podmínek.

02 Snadná obsluha

Snadné ovládání pomocí systému TJS-90T a volitelného off-line programování LANTEK, 19" dotyková obrazovka s 3D vizualizačním systémem TJS-90T zabraňuje kolizím a automaticky generuje ohýbací kroky.

03 Energetický úsporné

TPM je vybaven hydraulickým servomotorem, ve srovnání s elektromotorem přináší hydraulický pohon 40% úsporu energie a 20% zvýšení produktivity

04 Vysoký bezpečnostní standard

Stroj je vybaven světelnou závorou a automatickou detekcí bezpečnostních rizik (mechanicky a elektricky) pro zajištění bezpečnosti obsluhy dle standardů EU.

Ohýbejte limity s JFY

Společnost JFY je Vaším seriózním partnerem pro spolehlivá výrobní řešení. Důvěřujte nám: maximální produktivita strojů z vás udělá lídra!



Výkonný servomotor



Intuitivní řídicí systém



Integrovaný hydraulický systém

Technická data

Hlavní specifikace	Model	60T	100T	150T	225T	320T
Model		60/2050	100/3100	150/3100	225/3100	320/4100
Lisovací síla	kN	600	1000	1500	2250	3200
Délka ohybu	mm	2050	3100	3100	3100	4100
Volný průchod stojanu	mm	1600	2700	2700	2700	3700
Vyložení	mm	350	410	410	410	410
Zdvih	mm	215	215	215	215	315
Standardní zdvih	mm	480	480	480	480	580
Rychlost spouštění	mm/s	180	220	180	160	120
Pracovní rychlost	mm/s	10	10	10	10	9
Návratová rychlost	mm/s	180	210	180	160	110
Příkon motoru	kW	8.5	12.4	17.8	21.4	25.2
Velikost olejové nádrže	l	250	400	400	400	550
Hmotnost	kg	5320	8350	9950	13550	22500